

www.kia.com



The Power to Surprise

K2500

טורבו דיזל 2.5 ל' WGT A2

2497	גנוף (סמ"ק)
91x96	קדח א-מהלך (מ"מ)
15.8	יחס דחיסה
130/3,600	הספק (סל"ד/כ"ס)
26/1,500-3,500	מומנט (סל"ד/קג"מ)
●	שרשרת תומן

פ'ז'ז'ז

5125	אורך (מ"מ)
1740	רוחב (מ"מ)
1995	גובה (מ"מ)
2615	בסיס גלגלים (מ"מ)
1848	משקל עצמי (ק"ג)

מידום הארץ פטום

3,110	אורך (מ"מ)
1,630	רוחב (מ"מ)
770	גובה (מ"מ)
355	גובה דופן (מ"מ)

מתקלים

1,820	משקל עצמי (ק"ג)
3,240	משקל מושפה (ק"ג)
1,420	כושר העמסה (ק"ג)
2,100/1,550	משקל מושפה ציר קדמי/אחוריו (ק"ג)
1,200/700	כושר גיריה - נגרר ללא בלמים/עם בלמים (ק"ג)

הזנת דלק

הוקצת דלק ממוחשבת במשקל מסוימת	
9.8	צריכת דלק ממוצעת ל' / 100 ק"מ
65	נפח מיכל דלק (ל')
14	נפח מיכל אורייה (ל')

אין בפרוסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן / או את היבואן באספקת דוגמים שיכללו את כל או חלק מהאוביירים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצם את הזכות לבטל, להוציא, לשנות ולשפר, ללא הוועה הנמקדמת ולאיל עדכון המפרט. התוצאות להמחשה בלבד. ט.ל.ט.

לפרטים: 9920*

חפשו אותנו ב-



לרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונאלית להתקינה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007*^{2018/1832CE} המגד מחושב לפי תקנות א�יר נקי (גלוּ נטוני זיהום אויר מרכיב מנועי בפרשומת), התשס"ט 2009

רמת האביזור הבטיחותי	תיאור דגם	קוד דגם
דרגה 0	טורבו דיזל 2.5 ל' ידני	A/N

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי טורבו דיזל 2.5 ל' :

- 1. כוורות אויר
 - מערכת בקרת סטטיה מנתיב
 - מערכת אקטיבית למינית סטטיה מנתיב
 - בלימה אוטומטית בעת חירום
 - ניטור מרחוק מילפנים

דרגת זיהום אוזיר	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ			דגם
דרגה 15	8.4	עירוני	בעירוני	טורבו דיזל 2.5 ל' יידי